調達要求番号：

<table>
<tr><td colspan="4">陸　上　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td></td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">蒸気煮炊釜，ドライシステム用</td><td colspan="2">ＧＱ－Ｓ０００００８７Ｋ</td></tr>
<tr><td>作　　成</td><td>平成１１年　３月　２日</td></tr>
<tr><td>変　　更</td><td>平成２２年　５月１１日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補給統制本部　需品部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の蒸気煮炊釜，ドライシステム用について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログ等によって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造会社の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c)　**法令**

ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和４７年労働省令第３３号）

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　寸法

寸法は，調達要領指定書による場合を除き，調達品目表による。

3.3　性能

性能は，調達品目表による。

3.4　外観

外観（釜部を除く。）は，きず，ひび，われ等欠点がなく，防錆処理されたものとする。

3.5　製品の表示

製品の表示は，原則としてＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 2.3 によるものとし，調達品目表で指示する。

4　品質保証

4.1　監督・検査

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

包装は，特に調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　配管等取付位置

配管等の取付位置及び口径については，契約の相手方が，納地先と細部について，調整するものとする。

6.2　技術指導

官側の実施する据付等について，製品が適正に性能を発揮するように，契約の相手方は納地先と細部について調整するものとする。

6.3　サービス網

製造会社は，納地先に対して 24 時間以内に対応できるサービス網（土日及び祝日を問わずに連絡が取れて故障等の応急対処ができる。）を有するものとする。

6.4　納入書類

調達要領指定書によって指定する場合を除き，本品目 1 セットごとに取扱説明書，整備資料（第 1 種），部品表（第 1 種），部品図及びアフターサービス連絡表 1) を納地先へ各 1 部納入するものとする。

注 1)　アフターサービス連絡表とは，納地近傍の営業所等名，所在地及び電話番号が記載されているものをいう。

6.5　提出書類

契約の相手方は，契約後速やかに，取扱説明書，整備資料（第 1 種），部品表（第 1 種），部品図及びアフターサービス一覧表 2) を補給統制本部需品部へ各 2 部，納地先の各補給処の装備計画部需品課（関東補給処においては松戸支処需品部補給整備課）へ各 1 部提出するものとする。ただし，初回のみとし，2 回目以降同一契約者が同一製品で納入する場合は省略できるものとする。

注 2)　アフターサービス一覧表とは，全国の支店及び営業所等名，所在地及び電話番号の一覧が記載されているものをいう。

調達品目表

調達要求番号		仕 様 書 番 号	ＧＱ－Ｓ０００００８７Ｋ
調達要求年月日		作 成 年 月 日	平成２２年　５月１１日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　需品部

1　調達品目

品名	カタログ製品名	物品番号
蒸気煮炊釜，ドライシステム用，220Ｌ	服部工業㈱製　ＲＨＳＴ－32ＤＣ ㈱フジマック製　ＡＳＯ－50Ｋ ㈱アイホー製　ＡＳＯ－50Ｋ 又は同等品（他社製品を含む。）	7310－162－4533－5
蒸気煮炊釜，ドライシステム用，110Ｌ	服部工業㈱製　ＲＨＳＴ－30ＤＣ ㈱フジマック製　ＡＳＯ－30Ｋ ㈱アイホー製　ＡＳＯ－30Ｋ 又は同等品（他社製品を含む。）	7320－162－4534－5

2　製品の呼び方

製品の呼び方は，**調達品目**の品名による。

例　蒸気煮炊釜，ドライシステム用，220Ｌ

3　寸法

同等とする寸法は，次による。

単位 ㎜

項目	220　Ｌ	110　Ｌ
Ｗ（給気管～排気管）	1 900 以下	1 800 以下
Ｄ（かまの外径）	1 200 以下	1 100 以下
Ｈ（かまの線までの地上高）	1 100 以下	1 000 以下

4　性能

同等とする性能は，次による。

a)　中折れ式ふたとする。

b)　“ボイラー及び圧力容器安全規則”の検定合格品であるものとする。

c)　ドライシステム対応とする。

d)　釜は，内釜を除き防錆処理をし，外観は，きず，ひびがなく仕上げが良好のものとする。

e)　釜の排水栓は，取り外しができ，容易に清掃ができるものとする。

f)　鋳物製の釜については，鋳上がり各部均一で機能上有害な鋳巣，鋳きず及び偏肉などの欠点がなく，かつ，溶接，埋金などを行ってはならない。また，鋳張り，肌砂などは，十分に除去しなければならない。

g)　圧力計の目盛盤の最大指度は，最高使用圧力の 1.5 倍以上 3 倍以下とする。

h)　満水量等は，次による-。

項目	220　L	110　L
満水量	250　L以上	200　L以上
常用使用圧力	196 kPa 又は 0.2 MPa	196 kPa 又は 0.2 MPa
最高使用圧力	294 kPa 又は 0.3 MPa	294 kPa 又は 0.3 MPa

5　製品の表示

製品の表示は，次による。

a)　材料は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１のアルミニウム板とする。

b)　用字及び字体は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１による。

c)　銘板の寸法は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１番号 40 による。

d)　様式は，**図 1** による。

図 1-銘板